



# Computador APACHE POS252-7201FW

- ✓ Desktop versátil com alta conectividade.
- ✓ Permite uso na vertical ou horizontal.
- ✓ Disponível nas versões Dual Core ou Quad Core.
- ✓ Fonte automática 110/220V c/ PFC ativo, melhorando a eficiência energética.
- ✓ Windows 10 instalado de fábrica.
- ✓ Garantia 1 ano on-site.



GARANTIA  
ON SITE



COMPATÍVEL  
COM WINDOWS



COMPATÍVEL  
COM LINUX

## Especificações

MODELO	APACHE
PART NUMBER	POS252-7201FW
PLACA MÃE	PRIME J4005I-C/BR
PROCESSADOR	Processadores Intel® Processadores Celeron® Dual-Core J4005 2.00GHz (até 2.70GHz em modo turbo), 4MB Cache
MEMÓRIA	1x 4GB DDR4 2400MHz de memória UDIMM, suporte máximo 8GB
SLOT DE MEMÓRIA	2x Soquete DDR4 2400/2133 UDIMM suportando até 8GB
ARMAZENAMENTO	SSD SATA 128GB
SLOT DE EXPANSÃO	1x M.2 Socket 3, com M Key, suporte a dispositivos de armazenamento tipo 2260/2280 (modo PCIE) 2x Porta(s) SATA 6Gb/s,
REDE	1x Gigabit LAN Realtek® RTL8111H, 1 x Gigabit LAN
GRÁFICOS	Processador Gráfico Integrado Múltiplas saídas de vídeo: portas HDMI/RGB/LVDS <ul style="list-style-type: none"> <li>• Suporta HDMI com resolução máxima de 4096 por 2304 / 24 Hz</li> <li>• Suporta RGB com resolução máxima de 1920 por 1200 / 60 Hz</li> <li>• Suporta LVDS com resolução máxima de 1920 x 1200 @ 60 Hz</li> </ul> Máximo de memória compartilhada 512 MB (Exclusivo para iGPU) Suporta até 3 displays simultaneamente
CONECTORES TRASEIROS	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1x PS/2 teclado (roxo)</li> <li>• 1x PS/2 mouse (verde)</li> <li>• 1x saída(s) D-Sub</li> <li>• 1x HDMI</li> <li>• 1x porta(s) LAN (RJ45)</li> <li>• 2x porta(s) USB 2.0</li> <li>• 3x conector(es) de áudio</li> <li>• 2x porta(s) USB 3.0</li> <li>• 1x porta(s) COM</li> </ul>

<b>CONECTORES INTERNOS</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2x porta(s) USB 3.1 Gen 1 (até 5Gbps) com suporte a 4 portas USB 3.1 Gen 1 adicionais</li> <li>• 1x porta(s) USB 2.0, com suporte a 2 porta(s) USB 2.0 adicionais</li> <li>• 1x conectores(s) para porta COM</li> <li>• 2x conector(es) SATA 6Gb/s</li> <li>• 1x conector(es) de ventoinha do chassi (1 x 4 -pin)</li> <li>• 1x leitor(es) externo(s) S/PDIF</li> <li>• 1x conector(es) de força EATX de 24 pinos</li> <li>• 1x conector(es) de força ATX 12V de 4 pinos</li> <li>• 1x M.2 Socket 1 with E key, type 2230 for WIFI/BT devices support PCIE/USB mode</li> <li>• 1x M.2 Socket 3 with M key, type 2260/2280 storage devices support (PCIe x 2 mode)</li> <li>• 1x conector(es) de áudio para o painel frontal (AAFP)</li> <li>• 1x header LPT</li> <li>• 1x jumper Clear CMOS</li> <li>• 1x Chassis Intrusion connector(s)</li> <li>• 1x Panel off header</li> <li>• 1x LVDS connector(s)</li> <li>• 1x System panel connector</li> <li>• 1x Flat panel display brightness connector</li> <li>• 1x Display panel VCC power selector</li> <li>• 1x conector de Speaker</li> </ul>
<b>ÁUDIO</b>	Realtek® ALC887-VD2 com 8 canais - CODEC de alta definição *2 Suporta: Detecção de conexão, painel frontal com possibilidade de redefinir a conexão
<b>SISTEMA OPERACIONAL INSTALADO</b>	WINDOWS 10 IOT ENTERPRISE 2021 LTSC OA3 ENTRY
<b>SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL</b>	Windows 10 Linux
<b>BIOS</b>	28 MB de ROM Flash, UEFI BIOS AMI, PnP, DMI2.0, WfM2.0, SM BIOS 3.0, ACPI 6.0, BIOS multi-idioma, ASUS EZ Flash 3, Meus Favoritos, Nota Rápida, Último Log Modificado, F12 PrintScreen, F3 Funções de atalho e informações de memória A SUS DRAM SPD (Detecção de presença em série), pronto para ErP
<b>ALIMENTAÇÃO</b>	Fonte 200W Bivolt automática com PFC ativo
<b>DIMENSÕES</b>	~ 30cm x 10cm x 36cm (L x A x C)
<b>PESO BRUTO</b>	~ 4,5 Kg
<b>GARANTIA</b>	12 meses on-site