



Mini PC - MIRAGE 9 POS292-8328

- ✓ Mini PC fanless com baixo consumo de energia
- ✓ Ocupa pouco espaço no checkout
- ✓ Permite ser acoplado a monitores com conexão VESA
- ✓ Acompanha suporte VESA
- ✓ Conectividade para automação, incluindo portas seriais
- ✓ Garantia 1 ano on-site





GARANTIA
ON SITE



LINUX



Especificações

MODELO	MIRAGE
PART NUMBER	POS292-8328
PLACA MÃE	PCWARE IPX4120E
PROCESSADOR	Intel Celeron Quad-Core N4120 1.10GHz (até 2.60GHz em modo turbo), 4MB Cache
MEMÓRIA	8GB DDR4
SLOT DE MEMÓRIA	1x Soquete DDR4 SODIMM suportando até 8GB
ARMAZENAMENTO	1x SSD 256GB SATA
SLOT DE EXPANSÃO	1x 2242/2280 M.2 Slot SATA SSD (compartilhada com SATA PORT 2) 1x M.2 2230 slot para Wi-Fi/BT
REDE	Gigabit 10/100/1000 Chip LAN PHY RTL 8111H (GBE)
GRÁFICOS	• Gráfico Integrado UHD Intel 600 (Frequência da base: 200MHz, Freq. Máx: 700MHz) • Suporte DirectX 12 • Suporte total Full HD 1080p • Suporte para HDMI 1.4A
CONECTORES TRASEIROS	• 1x Porta VGA • 1x Porta HDMI • 2x Portas USB 3.0 • 2x Portas USB 2.0 • 1x Porta RJ45 • 3x conectores de áudio (Line-in, Line-out e Mic-in)
CONECTORES INTERNOS	• 1x 24-pin ATX • 1x 4-pin SYS_FAN • 1x Front Panel Switch/LED • 2x USB 2.0 • 1x USB 3.0

	• 1x CLR_CMOS • 2x Portas Serials Header (COM) (Opcional via cabo) • 1x Porta Paralela (LPT) (Opcional via cabo) • 1x Conector de Áudio Frontal
SISTEMA OPERACIONAL	Linux Ubuntu 22.04
SISTEMA OPERACIONAL COMPATÍVEL	Linux Windows 10/11
ÁUDIO	• Realtek ALC662 • 6 canais de áudio HD • Áudio amplificado • Atende aos requisitos de desempenho para Microsoft WLP 3.08 Vista Premium e PCs móveis • O DAC de seis canais suporta o formato PCM de 16/20/24 bits para solução de áudio de canais 5.1
BIOS	AMI BIOS 128 MB
ALIMENTAÇÃO	Fonte AC/DC 100-240V – 12V DC 5A
DIMENSÕES	~ 5cm x 20cm x 21cm (L x A x C)
PESO BRUTO	~ 1,5Kg
GARANTIA	12 meses on-site

